Light + Air
Belgique/Luxembourg

MCP-A Déclencheur manuel adressable rouge

Détection d'incendie adressable

Fiche produit



Solutions d'éclairage naturel
Solutions de ventilation naturelle
Solutions d'extraction de fumée et de chaleur
Service et Entretien
Systèmes de sécurité

Kingspan
Light+Air

Caractéristiques

Notre déclencheur manuel, conçu en interne, a son propre design et est disponible en plusieurs couleurs. Le déclencheur manuel peut être fourni avec un capot de protection transparent, idéal pour une utilisation dans les écoles et les lieux publics où il y a un risque d'utilisation incontrôlée. Le déclencheur manuel Kingspan peut être utilisé dans un large éventail de projets, qu'il s'agisse d'un immeuble de bureaux, d'un hôtel, d'un centre de distribution, d'une maison de soins ou d'un hôpital, il existe une solution pour chaque projet. Avec plus de 40 ans d'expérience, nous sommes heureux de vous aider à rechercher la solution la mieux adaptée.

- Polycarbonate incassable
- Réinitialisation par la clé fournie
- Avec isolateur intégré
- Disponible en plusieurs couleurs
- Disponible en option avec un capot de protection transparent
- Approuvé BOSEC selon les normes EN-54-11 (type A) et 17

Caractéristiques techniques

Le déclencheur manuel est fabriqué en ABS et la fenêtre en polycarbonate, ce qui élimine le risque de blessure par des éclats de verre : la fenêtre en polycarbonate ne se brise pas mais s'enclenche lorsqu'on l'actionne. Lorsqu'elle est actionnée, un bon feed-back est obtenu par la détection d'un fort « clic », l'allumage visuel d'une LED rouge et l'apparition du texte « activé ».

Le module communique en permanence avec le tableau de commande et est chargé de transmettre l'état d'alarme du déclencheur manuel et d'activer ou de désactiver la boucle supplémentaire. Si un court-circuit se produit sur la boucle, seule la partie de la boucle située entre 2 isolateurs est désactivée. L'emplacement du court-circuit peut alors être rapidement localisé grâce à l'indication sur la centrale d'alarme incendie.

Le module possède sa propre adresse, rapidement paramétrée à l'aide de la télécommande boîte laser. Le module peut être facilement testé par pression, après quoi on peut facilement restaurer la fenêtre en polycarbonate à l'aide de la clé fournie.

Caractéristiques techniques	
Caractéristiques électriques	
Tension	18 - 29 VDC
Consommation électrique au repos	1,2 mA
Consommation électrique en alarme	2,2 mA
Caractéristiques mécaniques	
Dimensions l x H x P	100 x 100 x 28,5 mm
Couleur	Rouge
Matériau	ABS, polycarbonate
Classement IP	IP30
Conditions d'installation et d'environnement	
Température ambiante	De -10 °C à +60 °C
Humidité	0 - 95 % (sans condensation)
Distance entre les trous de fixation	60 mm
Normes	
Approuvé selon les normes	EN54-11 (type A) et 17

Codes des articles

Code de l'article	Nom de l'article
11100201	MCP-A Déclencheur manuel adressable rouge
Options	
11100107	Capot de protection en plexi pour détecteur d'incendie manuel (lot de 10)
11100106	Clé de test pour détecteur d'incendie manuel

BELGIQUE / LUXEMBOURG

Kingspan Light + Air Belgium SA
Anthonis De Jonghestraat 50
9100 Sint-Niklaas
T : + 32 3 780 55 20

E : info@kingspanlightandair.be
www.kingspanlightandair.be

Pour la gamme de produits dans d'autres pays, veuillez contacter votre représentant local ou visiter le site :
www.kingspanlightandair.com.

Nous avons pris les mesures nécessaires pour nous assurer que toutes les informations contenues dans cette publication sont correctes. Kingspan B.V. et Kingspan N.V. n'acceptent cependant aucune responsabilité pour les erreurs (d'impression) ou les informations qui pourraient être considérées comme trompeuses. Les suggestions, descriptions, usage finaux ou applications des produits et autres méthodes sont fournis uniquement à titre d'information. Kingspan B.V. et Kingspan N.V. déclinent dès lors toute responsabilité à ce propos.