Light + Air
Belgique/Luxembourg

PHON Sirène adressable avec flash montage mural rouge

Détection d'incendie adressable

Fiche produit



Solutions d'éclairage naturel
Solutions de ventilation naturelle
Solutions d'extraction de fumée et de chaleur
Service et Entretien
Systèmes de sécurité

Caractéristiques

Le générateur de signaux PHON est un générateur de signaux adressable qui génère jusqu'à 103 dB. Grâce à un matériel et à un logiciel sophistiqués, nous avons créé un générateur de signaux technologique de haute qualité dans une conception exclusive.
Le générateur de signaux est multifonctionnel, il est disponible en version sirène et en version flash. Grâce à notre logiciel de programmation complet pour nos centrales d'alarme incendie adressables, ce générateur de signaux peut être facilement configuré pour une large gamme d'applications.



- Flash intégré en option
- Volume sonore très élevé
- 4 tons
- Synchronisation automatique
- Montage simple

Caractéristiques techniques

Le générateur de signaux PHON est disponible sous forme de sirène uniquement, mais aussi en combinaison avec un feu clignotant, en montage plafond (c) ou mural (w). La sirène peut être réglée sur 4 tonalités différentes via le logiciel de programmation des centrales d'alarme incendie adressables Kingspan, où un mode Low Power peut être sélectionné pour chaque tonalité, réduisant ainsi le niveau de pression acoustique maximum.
Chaque signaleur PHON dispose d'un isolateur de court-circuit intégré et l'adressage peut être effectué à l'aide de la boîte laser.
La sirène a un volume sonore maximum de 103 dB.

Le générateur de signaux PHON peut être testé de 2 manières :

- en générant vous-même une alarme
- en utilisant la fonction de test sur la boîte laser : si la communication entre la sirène et le panneau de commande est correcte, la sirène émettra quatre bips courts (à volume réduit) et un seul signal de flash.

Type de sons	Description
Sonnerie lente 	Conformément à la norme EN 2575 : de 500 à 1200 Hz en 3 secondes, suivi d'une pause de 0,5 seconde
Tonalité de police 	Tonalité ascendante de 500 Hz à 1200 Hz, suivie d'une tonalité descendante à 500 Hz en 3,5 secondes.
Sonnerie continue	Tonalité constante de 1450 Hz
Intermittente	Tonalité intermittente de 1450 Hz pendant 0,9 seconde suivie d'une pause de 0,9 seconde

Spécifications techniques (suite)

Caractéristiques techniques	
Caractéristiques électriques	
Tension d'alimentation	18-29,5V
Courant maximum	40 mA
Courant moyen	40 mA
Courant de repos	1 mA
Caractéristiques mécaniques	
Dimensions (l x H x P)	108 x 108 x 68 mm
Couleur	Rouge
Matériau	ABS
Fixation	Mur
Classe de protection	IP30
Conditions d'installation et d'environnement	
Température ambiante	De -10 °C à 60 °C
Humidité	0 - 95 % (sans condensation)
Caractéristiques du produit	
Sirène	Oui
Flash	Oui
Nombre de tonalités	10
Réglage de la tonalité	Basé sur un logiciel
Synchronisation automatique	Oui
Niveau de pression acoustique	103 dB
Volume de couverture	W 2.4-8
Fréquence du flash	Impulsion de 50 ms par 1,75s

Code de l'article

Code de l'article	Nom de l'article
13108102	PHON Sirène adressable avec flash montage mural rouge

BELGIQUE / LUXEMBOURG

Kingspan Light + Air Belgium SA
Anthonis De Jonghestraat 50
9100 Sint-Niklaas
T : + 32 3 780 55 20

E : info@kingspanlightandair.be
www.kingspanlightandair.be

Pour la gamme de produits dans d'autres pays, veuillez contacter votre représentant local ou visiter le site :
www.kingspanlightandair.com.

Nous avons pris les mesures nécessaires pour nous assurer que toutes les informations contenues dans cette publication sont correctes. Kingspan B.V. et Kingspan N.V. n'acceptent cependant aucune responsabilité pour les erreurs (d'impression) ou les informations qui pourraient être considérées comme trompeuses. Les suggestions, descriptions, usage finaux ou applications des produits et autres méthodes sont fournis uniquement à titre d'information. Kingspan B.V. et Kingspan N.V. déclinent dès lors toute responsabilité à ce propos.