

Kingspan Eura-R

Fabrikant	: Kingspan Light+Air (www.kingspanlightandair.nl)
Type	: Kingspan Eura R
Omschrijving	: natuurlijke kleppenventilator, geschikt voor ventilatie- en brandventilatie doeleinden
Bediening	: dubbelwerkende persluchtcilinders + CO ₂ -brandset (P2B) / dubbelwerkende failsafe persluchtcilinders (P2BFS) spindelmotoren 24 Vdc (M24) Eura R met P2B of P2BFS bediening is vrij van siliconen of andere lakschadelijke stoffen
Base	: geïsoleerd (G) / ongeïsoleerd (O)
Kleppen	: geïsoleerd aluminium / ongeïsoleerd aluminium / meerwandig polycarbonaat, kleur helder of opaal
Flenzen	: ongeïsoleerd / geïsoleerd
Dagmaat (b x l)	: *** x *** mm (identiek)
Flensmaten (b x l)	: *** x *** mm (identiek)
Aerodynamische doorlaat	: *** m ²
U-waarde	: Afhankelijk van type en grootte vanaf 1,40 W/m ² K
Keuring	: - EN 12101-2 - Soft Body Impact test 1200J
Montage	: op bouwkundige opstand / in glaskapconstructie / direct op geprofileerd dak
Conservering	: conform glaskapconstructie / gemoffeld in ***-laagse polyester poedercoating, laagdikte *** µm, in standaard RAL-kleur (groep ***) / geanodiseerd / onbehandeld (brute aluminium)
Belangrijk	: in verband met de garantiebepalingen is het essentieel dat de Eura R wordt dicht gestuurd bij regen en harde wind (> 14 m/s), met uitzondering van een brandsituatie, waarbij de Eura R dient voor de afvoer van rook en warmte als gevolg van brand. Toepassing van een regensensor en windsnelheidsmeter is hier dus noodzakelijk.

Brakel® Eura R

Fabrikant	: Kingspan Light+Air (www.kingspanlightandair.nl)
Type	: Kingspan Eura R
Omschrijving	: natuurlijke kleppenventilator, geschikt voor ventilatiedoeleinden
Bediening	: dubbelwerkende persluchtcilinders (P2) / spindelmotoren 24 Vdc (M24) Eura R met P2 bediening is vrij van siliconen of andere lakschadelijke stoffen
Base	: geïsoleerd (G) / ongeïsoleerd (O)
Kleppen	: geïsoleerd aluminium / ongeïsoleerd aluminium / meerwandig polycarbonaat, kleur helder of opaal
Flenzen	: ongeïsoleerd / geïsoleerd
Dagmaat (b x l)	: *** x *** mm (identiek)
Flensmaten (b x l)	: *** x *** mm (identiek)
Aerodynamische doorlaat	: *** m ²
U-waarde	: Afhankelijk van type en grootte vanaf 1,40 W/m ² K
Keuring(en)	: Soft Body Impact test 1200J
Montage	: op bouwkundige opstand / in glaskapconstructie
Conservering	: conform glaskapconstructie / gemoffeld in ***-laagse polyester poedercoating, laagdikte *** µm, in standaard RAL-kleur (groep ***) / geanodiseerd / onbehandeld (brute aluminium)
Belangrijk	: in verband met de garantiebepalingen is het essentieel dat de Eura R automatisch wordt dichtgestuurd bij regen en harde wind (> 14 m/s). Toepassing van een regensensor en windsnelheidsmeter is hier dus noodzakelijk.

België/ Luxemburg

Kingspan Light + Air Belgium nv

Anthonis De Jonghestraat 50

9100 Sint-Niklaas

T: +32 (0)3 780 55 20

E : info@kingspanlightandair.be

www.kingspanlightandair.be

Wij hebben de nodige maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat alle informatie in deze publicatie correct is. Desalniettemin aanvaarden Kingspan B.V. en Kingspan N.V. geen aansprakelijkheid voor (druk)fouten of informatie die als misleidend zouden kunnen worden beschouwd. Suggesties voor, beschrijvingen, eindgebruik of toepassingen van producten en andere werkwijzen zijn slechts ter informatie opgenomen. Kingspan B.V. en Kingspan N.V. aanvaarden derhalve geen enkele aansprakelijkheid in deze.