Kingspan Light + Air Belgium NV
Anthonis De Jonghestraat 50
BE - 9100 Sint-Niklaas
Tel. +32 (0) 37 80 55 20
Fax. +32 (0) 37 66 37 89
Email: info@kingspanlightandair.be
Website: www.kingspanlightandair.be

PRESTATIEVERKLARING
DoP 0063-CPR-242190013

1. **Unieke identificatie code van het product type:**

   PHON-ASFW (Adresseerbare sirene met flits wandmontage)
   PHON-ASFC (Adresseerbare sirene met flits plafondmontage)

2. **Bedoeld gebruik:**

   Branddetectie- en brandmeldinstallaties voor gebouwen

3. **Fabrikant:**

   Kingspan Light + Air Belgium NV,
   Anthonis De Jonghestraat 50,
   9100 Sint-Niklaas
   België

4. **Gemachtigde vertegenwoordiger:**

   -

5. **AVCP Systeem:**

   AVCP: Systeem 1

6. **Geharmoniseerde standaard:**

   EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006
   EN 54-17:2005
   EN 54-23:2010

7. **Aangemelde instantie:**

   Kiwa Nederland BV, NL (Aangemelde instantie 0063)

Verklaarde prestatie:

Essentiële eigenschappen	Prestatie	Geharmoniseerde standaard EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006
Prestaties bij brand	GESLAAGD	Art: 4.2, 4.3, 5.2, 5.3
Operationele betrouwbaarheid	GESLAAGD	Art: 4.4, 4.5, 4.6, 5.4
Duurzaamheid van operationele betrouwbaarheid, temperatuurbestendigheid	GESLAAGD	Art: 5.5, 5.7, 5.8, 5.9
Duurzaamheid van operationele betrouwbaarheid, weerstand tegen vocht	GESLAAGD	Art: 5.8, 5.9
Duurzaamheid van operationele Betrouwbaarheid, corrosiebestendigheid	GESLAAGD	Art: 5.11
Duurzaamheid van operationele betrouwbaarheid, trillingsweerstand	GESLAAGD	Art: 5.12, 5.13, 5.14, 5.15
Duurzaamheid van operationele betrouwbaarheid, elektrische stabiliteit	GESLAAGD	Art: 5.16
Duurzaamheid van operationele betrouwbaarheid, weerstand binnendringen van stoffen	GESLAAGD	Art: 5.17

Essentiële eigenschappen	Prestatie	Geharmoniseerde standaard EN 54-17:2005
Prestaties bij brand	GESLAAGD	Art: 5.2
Operationele betrouwbaarheid	GESLAAGD	Art: 4
Duurzaamheid van operationele betrouwbaarheid, temperatuurbestendigheid	GESLAAGD	Art: 5.4, 5.5
Duurzaamheid van operationele betrouwbaarheid, weerstand tegen vocht	GESLAAGD	Art: 5.6, 5.7
Duurzaamheid van operationele Betrouwbaarheid, corrosiebestendigheid	GESLAAGD	Art: 5.08
Duurzaamheid van operationele betrouwbaarheid, trillingsweerstand	GESLAAGD	Art: 5.9, 5.10, 5.11, 5.12
Duurzaamheid van operationele betrouwbaarheid, elektrische stabiliteit	GESLAAGD	Art: 5.3, 5.13

Essentiële eigenschappen	Prestatie	Geharmoniseerde standaard EN 54-23:2010
Prestaties bij brand	GESLAAGD	Art 4.3
Operationele betrouwbaarheid	GESLAAGD	Art: 4.2, 5.2, 5.3
Duurzaamheid van operationele betrouwbaarheid, temperatuurbestendigheid	GESLAAGD	Art: 4.4, 5.4

De prestaties van het hierboven geïdentificeerde product zijn in overeenstemming met de reeks verklaarde prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven, in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011, onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de hierboven genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door

Koen De Maeght,
Sint-Niklaas



Gedelegeerd Bestuurder
Datum 23/04/2024

Kingspan Light + Air Belgium SA
Anthonis De Jonghestraat 50
BE - 9100 Sint-Niklaas
Tél. +32 (0) 37 80 55 20
Fax. +32 (0) 37 66 37 89
E-mail : info@kingspanlightandair.be
Site Web : www.kingspanlightandair.be

DÉCLARATION DES PERFORMANCES
DP 0063-CPR-242190013

1. **Code d'identification unique du produit type :**

   PHON-ASFW (sirène adressable avec flash pour mur)
   PHON-ASFC (sirène adressable avec flash pour plafond)

2. **Utilisation prévue :**

   Systèmes de détection et d'alarme incendie pour les bâtiments

3. **Fabricant :**

   Kingspan Light + Air Belgium SA,
   Anthonis De Jonghestraat 50,
   9100 Sint-Niklaas
   Belgique

4. **Représentant autorisé :**

   -

5. **Système d'AVCP :**

   AVCP : Système 1

6. **Norme harmonisée :**

   EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006
   EN 54-17:2005
   EN 54-23:2010

7. **Organisme notifié :**

   Kiwa Nederland BV, NL (Organisme notifié 0063)

Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006
Performances dans des conditions d'incendie	RÉUSSITE	Art : 4.2, 4.3, 5.2, 5.3
Fiabilité opérationnelle	RÉUSSITE	Art : 4.4, 4.5, 4.6, 5.4
Durabilité de la fiabilité opérationnelle, résistance à la température	RÉUSSITE	Art : 5.5, 5.7, 5.8, 5.9
Durabilité de la fiabilité opérationnelle, résistance à l'humidité	RÉUSSITE	Art : 5.8, 5.9
Durabilité de la fiabilité opérationnelle, résistance à la corrosion	RÉUSSITE	Art : 5.11
Durabilité de la fiabilité opérationnelle, résistance aux chocs et aux vibrations	RÉUSSITE	Art : 5.12, 5.13, 5.14, 5.15
Durabilité de la fiabilité opérationnelle, stabilité électrique	RÉUSSITE	Art : 5.16
Durabilité de la fiabilité opérationnelle, résistance à l'intrusion	RÉUSSITE	Art : 5.17

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées EN 54-17:2005
Performances dans des conditions d'incendie	RÉUSSITE	Art : 5.2
Fiabilité opérationnelle	RÉUSSITE	Art : 4
Durabilité de la fiabilité opérationnelle, résistance à la température	RÉUSSITE	Art : 5.4, 5.5
Durabilité de la fiabilité opérationnelle, résistance à l'humidité	RÉUSSITE	Art : 5.6, 5.7
Durabilité de la fiabilité opérationnelle, résistance à la corrosion	RÉUSSITE	Art : 5.08
Durabilité de la fiabilité opérationnelle, résistance aux chocs et aux vibrations	RÉUSSITE	Art : 5.9, 5.10, 5.11, 5.12
Durabilité de la fiabilité opérationnelle, stabilité électrique	RÉUSSITE	Art : 5.3, 5.13

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées EN 54-23:2010
Performances dans des conditions d'incendie	RÉUSSITE	Art 4.3
Fiabilité opérationnelle	RÉUSSITE	Art : 4.2, 5.2, 5.3
Durabilité de la fiabilité opérationnelle, résistance à la température	RÉUSSITE	Art : 4.4, 5.4

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes à l'ensemble des performances déclarées. Cette déclaration des performances est délivrée, conformément au règlement (UE) n° 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé au nom et pour le compte du fabricant par

Koen De Maeght, **Directeur général**

Sint-Niklaas **Date** 23./04./2024

Kingspan Light + Air Belgium NV
Anthonis De Jonghestraat 50
BE - 9100 Sint-Niklaas
Tel. +32 (0) 37 80 55 20
Fax. +32 (0) 37 66 37 89
Email: info@kingspanlightandair.be
Website: www.kingspanlightandair.be

DECLARATION OF PERFORMANCE
DoP 0063-CPR-242190013

1. **Unique identification code of the product-type:**

   PHON-ASFW (Addressable Siren with Flash for wall)
   PHON-ASFC (Addressable Siren with Flash for ceiling)

2. **Intended use:**

   Fire detection and fire alarm systems for buildings

3. **Manufacturer:**

   Kingspan Light + Air Belgium NV,
   Anthonis De Jonghestraat 50,
   9100 Sint-Niklaas
   Belgium

4. **Authorised representative:**

   -

5. **System of AVCP:**

   AVCP: System 1

6. **Harmonised standard:**

   EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006
   EN 54-17:2005
   EN 54-23:2010

7. **Notified body:**

   Kiwa Nederland BV, NL (Notified Body 0063)

Declared performance:

Essential characteristics	Performance	Harmonized technical specification EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006
Performance under fire condition	PASS	Art: 4.2, 4.3, 5.2, 5.3
Operational reliability	PASS	Art: 4.4, 4.5, 4.6, 5.4
Durability of operational reliability, temperature resistance	PASS	Art: 5.5, 5.7, 5.8, 5.9
Durability of operational reliability, humidity resistance	PASS	Art: 5.8, 5.9
Durability of operational reliability, corrosion resistance	PASS	Art: 5.11
Durability of operational reliability, shock and vibration resistance	PASS	Art: 5.12, 5.13, 5.14, 5.15
Durability of operational reliability, electrical stability	PASS	Art: 5.16
Durability of operational reliability, resistance to ingress	PASS	Art: 5.17

Essential characteristics	Performance	Harmonized technical specification EN 54-17:2005
Performance under fire condition	PASS	Art: 5.2
Operational reliability	PASS	Art: 4
Durability of operational reliability, temperature resistance	PASS	Art: 5.4, 5.5
Durability of operational reliability, humidity resistance	PASS	Art: 5.6, 5.7
Durability of operational reliability, corrosion resistance	PASS	Art: 5.08
Durability of operational reliability, shock and vibration resistance	PASS	Art: 5.9, 5.10, 5.11, 5.12
Durability of operational reliability, electrical stability	PASS	Art: 5.3, 5.13

Essential characteristics	Performance	Harmonized technical specification EN 54-23:2010
Performance under fire condition	PASS	Art 4.3
Operational reliability	PASS	Art: 4.2, 5.2, 5.3
Durability of operational reliability, temperature resistance	PASS	Art: 4.4, 5.4

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performances. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by

Koen De Maeght, **Managing Director**

Sint-Niklaas **Datum** 23/04/2024.

Kingspan Light + Air Belgium NV
Anthonis De Jonghestraat 50
BE – 9100 Sint-Niklaas
Tel.: +32 (0) 37 80 55 20
Fax. +32 (0) 37 66 37 89
E-Mail: info@kingspanlightandair.be
Website: www.kingspanlightandair.be

LEISTUNGSERKLÄRUNG
DoP 0063-CPR-242190013

1. **Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps:**

   PHON-ASFW (adressierbare Sirene mit Blitz für Wand)
   PHON-ASFC (adressierbare Sirene mit Blitz für Decke)

2. **Verwendungszweck:**

   Feuermelde- und Feueralarmsysteme für Gebäude

3. **Hersteller:**

   Kingspan Light + Air Belgium NV,
   Anthonis De Jonghestraat 50,
   9100 Sint-Niklaas
   Belgien

4. **Bevollmächtigter Vertreter:**

   –

5. **System von AVCP:**

   AVCP: System 1

6. **Harmonisierte Norm:**

   EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006
   EN 54-17:2005
   EN 54-23:2010

7. **Benannte Stelle:**

   Kiwa Nederland BV, NL (Benannte Stelle 0063)

Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006
Leistung unter Brandbedingung	PASS	Art: 4.2, 4.3, 5.2, 5.3
Betriebszuverlässigkeit	PASS	Art: 4.4, 4.5, 4.6, 5.4
Dauerhaftigkeit der Betriebssicherheit, Temperaturbeständigkeit	PASS	Art: 5.5, 5.7, 5.8, 5.9
Dauerhaftigkeit der Betriebssicherheit, Feuchtigkeitsbeständigkeit	PASS	Art: 5.8, 5.9
Dauerhaftigkeit der Betriebssicherheit, Korrosionsbeständigkeit	PASS	Art: 5.11
Dauerhaftigkeit der Betriebssicherheit, Schock- und Vibrationsbeständigkeit	PASS	Art: 5.12, 5.13, 5.14, 5.15
Dauerhaftigkeit der Betriebssicherheit, elektrische Stabilität	PASS	Art: 5.16
Langlebigkeit der Betriebssicherheit, Beständigkeit gegen Eindringen	PASS	Art: 5.17

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation EN 54-17:2005
Leistung unter Brandbedingung	PASS	Art: 5.2
Betriebszuverlässigkeit	PASS	Art: 4
Dauerhaftigkeit der Betriebssicherheit, Temperaturbeständigkeit	PASS	Art: 5.4, 5.5
Dauerhaftigkeit der Betriebssicherheit, Feuchtigkeitsbeständigkeit	PASS	Art: 5.6, 5.7
Dauerhaftigkeit der Betriebssicherheit, Korrosionsbeständigkeit	PASS	Art: 5.08
Dauerhaftigkeit der Betriebssicherheit, Schock- und Vibrationsbeständigkeit	PASS	Art: 5.9, 5.10, 5.11, 5.12
Dauerhaftigkeit der Betriebssicherheit, elektrische Stabilität	PASS	Art: 5.3, 5.13

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation EN 54-23:2010
Leistung unter Brandbedingung	PASS	Art 4.3
Betriebszuverlässigkeit	PASS	Art: 4.2, 5.2, 5.3
Dauerhaftigkeit der Betriebssicherheit, Temperaturbeständigkeit	PASS	Art: 4.4, 5.4

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011, unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgestellt.

Unterzeichnet für und im Namen des Herstellers durch

Koen De Maeght, **Geschäftsführer**

Sint-Niklaas **Datum** 23/04/2024