Light + Air
België/Luxemburg

PHON Adresseerbare Sirene met flits plafondmontage rood

Branddetectie Adresseerbaar Productblad



Daglichtoplossingen
Natuurlijke ventilatieoplossingen
Rook-en warmteafvoeroplossingen
Service & Onderhoud
Gebouwbeveiligingssytemen

Kenmerken

De PHON signaalgever is een adresseerbare signaalgever, welke maximaal 103 dB genereert. Door uitgekiende hard- en software hebben wij een hoogwaardige, technologische signaalgever ontworpen in een eigen design. De signaalgever is multifunctioneel ontworpen, waardoor deze zowel in sirene uitvoering, alsook in combinatie met een flitslicht beschikbaar is. Middels onze uitgebreide programmeersoftware instellingen van onze adresseerbare brandmeldcentrales is deze signaalgever eenvoudig in te stellen zodat deze breed inzetbaar is.


- Optioneel geïntegreerde flits
- Zeer hoge geluidssterkte
- 4 tonen
- Automatische synchronisatie
- Eenvoudige montage

Technische specificaties

De PHON signaalgever is verkrijgbaar als alleen sirene maar ook in de combinatie met een flitslicht in zowel plafond- (c) of wandmontage (w). De sirene kan via de programmeersoftware van de adresseerbare Kingspan brandmeldcentrales worden ingesteld op 4 verschillende tonen, waarbij voor iedere toon gekozen kan worden voor een Low Power mode waardoor het maximale geluidsniveau wordt verlaagd.
Elke PHON signaalgever beschikt over een ingebouwde kortsluitisolator en het adresseren kan met behulp van de LaserBox.
De sirene heeft een maximaal geluidsvolume van 103 dB.

De PHON signaalgever kan op de volgende 2 manieren worden getest:

- door zelf een alarm te generen
- met behulp van de testfunctie op de LaserBox: als de communicatie tussen de sirene en het bedieningspaneel in orde is, zal de sirene vier korte piepjes (aan een gereduceerd volume) en een enkel flitssignaal produceren.

Geluidspatroon	Beschrijving
Slow-Whoop 	Conform NEN 2575: van 500 tot 1200 Hz in 3 seconden, gevolgd door een pauze van 0,5 seconden
Politietoon 	Stijgende toon van 500 Hz tot 1200 Hz gevolgd door een dalende toon naar 500 Hz in 3,5 seconden
Continu	Constante toon van 1450 Hz
Onderbroken	Onderbroken toon van 1450 Hz gedurende 0,9 seconden, gevolgd door 0,9 seconde pauze

Technische specificaties (vervolg)

Technische specificaties	
Elektrische eigenschappen	
Voedingsspanning	18-29,5V
Stroom maximaal	30 mA
Stroom gemiddeld	30 mA
Stroom rust	1 mA
Mechanische eigenschappen	
Afmetingen (B x H X D)	108 x 108 x 68 mm
Kleur	Rood
Materiaal	ABS
Bevestiging	Plafond
Beschermingsklasse	IP30
Installatie en omgevingscondities	
Omgevingstemperatuur	-10°C tot 60°C
Vochtigheid	0 – 95 % (Niet - condenserend)
Product kenmerken	
Sirene	Ja
Flits	Ja
Aantal tonen	10
Instellen toon	Softwarematig
Automatische synchronisatie	Ja
Geluidniveau	103 dB
Coverage volume	C 3-8
Flitsfrequentie	50 ms puls per 1,75s

Artikelcode

Artikelcode	Artikelnaam
13108103	PHON Adresseerbare Sirene met flits plafondmontage rood

BELGIË / LUXEMBURG

Kingspan Light + Air Belgium nv
Anthonis De Jonghestraat 50
9100 Sint-Niklaas
T: + 32 3 780 55 20

E: info@kingspanlightandair.be
www.kingspanlightandair.be

Voor het productaanbod in andere landen neemt u best contact op met uw plaatselijke vertegenwoordiger of bezoek: www.kingspanlightandair.com.

Wij hebben de nodige maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat alle informatie in deze publicatie correct is. Desalniettemin aanvaarden Kingspan B.V. en Kingspan N.V. geen aansprakelijkheid voor (druk)fouten of informatie die als misleidend zouden kunnen worden beschouwd. Suggesties voor, beschrijvingen, eindgebruik of toepassingen van producten en andere werkwijzen zijn slechts ter informatie opgenomen. Kingspan B.V. en Kingspan N.V. aanvaarden derhalve geen enkele aansprakelijkheid in deze.